



VOLTAR  
PARA  
A LISTA

VEJA  
MAIS  
FOTOS

## NUVEM ACÚSTICA COBOGÓ

Proteção ao fogo:  
Classe IVB, IIIA ou IIA-IT 10  
do Corpo de Bombeiros  
de São Paulo.

Nuvens Acústicas fonoabsorventes de forro em MDF. Possuem seu plenum preenchido com lã de poliéster com acabamento preto e absorção nas duas faces. Possibilidade de acabamento em lâmina natural de madeira

ou acabamento melamínico, com selo FSC de sustentabilidade. Ideal para auditórios, restaurantes, *home theaters*, teatros, residências, e qualquer outro ambiente que necessite de melhor qualidade sonora.

### DIMENSÕES

Nuvens regionais:

**1200x1200x100mm**

Nuvem trama:

**1200x1100x100mm**

\*Variação de  $\pm 2\text{mm}$


### DETALHES

Atirantadas com cabo de aço em sistema de fácil instalação e regulagem de altura.

### COEFICIENTE DE ABSORÇÃO POR UNIDADE

Resultados obtidos através de ensaios do **itt Performance**.

Freq. Hz	Coeficiente
125	0,15
250	0,45
500	0,90
1000	1,30
2000	1,50
4000	1,60
<b>NRC</b>	<b>1,05</b>



### INSTALAÇÃO

A fixação das Nuvens Cobogó pode ser feita em qualquer tipo de laje. Em estruturas metálicas deve ser observado a paginação da estrutura para a fixação dos cabos de aço. Fixar os suportes na laje, soltar os cabos de aço e regular as nuvens conforme paginação e altura solicitada.

Por ser um produto de acabamento, deve ser instalado nas fases finais da execução da obra, evitando, assim, exposição a poeira, solventes e impacto. Caso seja necessário instalar em fase inicial, este deverá ser protegido para preservação da qualidade e estética.

